

<b>EXTENSIONS SERVICES</b>	<b>ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ</b>
Account coded call	Κλήση για λογαριασμό άλλου
Auto dial	Αυτόματη επανάκληση
Background music	Μουσική υπόκρουση
Beeper activation	Ενεργοποίηση beeper
Busy extension signaling	Ειδοποίηση σε κατηλειμμένο
Call back	Αναζήτηση κατηλειμμένου
Call hold / park / retrieve	Παρκάρισμα κλήσης / επιστροφή από παρκιν
Call pick-up	Απάντηση εισερχομένων κλήσεων
Call transfer	Μεταβίβαση κλήσεων
Camp on	Αναμονή σε κατηλειμμένο
Chief secretary	Κλήση μέσω γραμματέως
Conference	Τηλεσύσκεψη
Do not disturb	Μην ενοχλείται
Door phone call	Κλήση θυροτηλεφώνου
Door opener	Ανοιγμα πόρτας
Emergency extension / Hot line	Άμεση γραμμή
Follow me	Ακολουθήσέ με
Headset user	Χρήση ακουστικών κεφαλής
Inquiry call	Ενδιάμεση ερώτηση
Interoffice call	Ενδοεπικοινωνία
Intrusion	Επισύνδεση
Line access	Κατάληψη εξωτερικής γραμμής
Last number redial	Επανάκληση τελευταίου αριθμού
Line to line connection	Σύνδεση δύο εξωτερικών γραμμών μεταξύ τους
Marked call	Μαρκαρισμένη εξερχόμενη κλήση
Night guard service	Υπηρεσία νυχτοφύλακα
Paging	Αναγγελία σε εσωτερικό
Parallel extensions	Παράλληλες τηλεφωνήτριες
Password dialing	Κλήση με χρήση κωδικού
Password lock / unlock	Κλειδωμα συσκευής
Programmable facility keys	Προγραμματισμός πλήκτρων ειδικών συσκευών
Reminder service	Υπηρεσία υπενθύμισης
Speed dial	Μνήμες
Voice level adjusting	Αύξηση έντασης ομιλίας

<b>SYSTEM SERVICES</b>	<b>ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ</b>
Automatic line hold	Αυτόματη απάντηση εξωτερικής γραμμής
Built-in self diagnosis	Αυτοδιάγνωση
Call authorities	Φραγές εξερχομένων κλήσεων
Call information listing	Καταγραφή κλήσεων
Call prefix restrictions	Απαγόρευση προθεμάτων
County setting	Κωδικός χώρας
Cyclic line access	Κυκλική κάλυψη γραμμών
Daily automatic services	Ημερήσιες υπηρεσίες
DISA / ACD line	Διεπιλογή
Distinctive ringing	Διαφορετικοί κουδουνισμοί
External call diversion	Εκτροπή εξωτερικής γραμμής
Fax router	Διαχωριστής FAX
Flexible numbering	Μεταβλητή αρίθμηση
Least cost routing	Αυτόματη επιλογή φθηνότερης υπηρεσίας
Line access groups	Ομάδες εξωτερικών γραμμών
Line check service	Έλεγχος εξωτερικών γραμμών
Line flashing	Flash στις εξωτερικές γραμμές
Line status setting	Κατάσταση εξωτερικών γραμμών
Metering pulse detection	Ανίχνευση παλμών χρέωσης 16KHz
Music on hold - External / Internal	Μουσική αναμονής - Εξωτερική / Εσωτερική
Night mode	Νυχτερινή λειτουργία
Parallel operators	Παράλληλες τηλεφωνήτριες

Parameter listing	Καταγραφή παραμέτρων συστήματος
Parameter update	Αναβάθμιση παραμέτρων
PBX extensions group	Ομάδες εσωτερικών
Polarity reversal detection	Αναστροφή γραμμής
Power failure mode	Αδειάληπτη λειτουργία
Remote programming	Τηλεπρογραμματισμός
Ringing extension assignment	Μέθοδος κουδουνισμών
Serial call transfer	Διαδοχικές μεταβιβάσεις κλήσεων
System error query	Απεικόνιση λαθών του συστήματος
System supervisor	Διαχειριστής του συστήματος
Time and tariff tables	Χρονοχρέωση
Tone / pulse dialling	Επιλογή τονική / παλμική

<b>CMDR</b>	<b>ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ</b>
Call information listing	Καταγραφή κλήσεων
Common pool listing	Καταγραφή μνημών του συστήματος
CMDR report level	Επίπεδο καταγραφών
PC	Σύνδεση με H/Y
Serial printer	Σύνδεση με σειριακό εκτυπωτή
KY16 mini printer	Σύνδεση με mini printer της Karel

<b>ISDN SERVICES ( MS48 ISDN only)</b>	
Advice of charge (AOC_S, AOC_D, AOC_E)	Ενημέρωση χρέωσης
Calling line identification Presentation (CLIP)	Παρουσίαση καλούντος αριθμού
Calling line identification Restriction (CLIR)	Απαγόρευση παρουσίασης καλούντος αριθμού
Connected line identification Presentation (COLP)	Παρουσίαση του καλούμενου αριθμού
Connected line identification Restriction (COLR)	Απαγόρευση παρουσίασης του καλούμενου αριθμού
Direct dialing in (DDI)	
Display of network messages	Απεικόνιση μνημάτων δικτύου
Multiple subscriber number (MSN)	Πολλαπλή συνδρομητική αριθμοδότηση
Point to multipoint	
Point to point	

<b>TECHNICAL SPECIFICATIONS</b>	
Capacity	1 ISDN / 8 Extensions
Expandable	either 1TO/SO or 2 Analog Lines
Line interface	Euro ISDN compatible TO Interface. Loop start with DP/DTMF Signaling
Extension interface	Station loop 1200 Ohms Including set
Power	AC 220V, 50 - 60Hz Power adaptor, optional 12V battery backup
Power consumption	6 Watt (stand by)
Environmental	- 5oC 45oC 20% 80% humidity
Dimensions (cm)	24.5x4.3x28.2
Weight	0.75 kg